

<u>I N S P E K T I O N S P L Ä N</u>	300 km	1200 km	2500 km
C 50 Super - Typ 441			
Getriebeölwechsel (350 ccm Getriebeöl 80)	x		
Unterbrecherkontaktabstand überprüfen und eventuell nachstellen (0,4 ± 0,05 mm)	x		x
Zündzeitpunkt überprüfen (1,6 - 2,0 mm)	x		x
Zündkerze reinigen und Elektrodenabstand überprüfen (0,4 mm)	x	x	x
Zylinderkopfmuttern über Kreuz anziehen (Drehmoment 1,5 mkp)	x		x
Kraftstoffhahn, Luftfilter und Vergaser reinigen	x	x	x
Kraftstoffschlauch auf einwandfreien Sitz an den Anschlüssen prüfen	x	x	x
Kupplungsspiel prüfen (an der Einhängeklau des Kupplungshebels am Getriebe ca. 2 mm Spiel)	x	x	x
Auspuffanlage reinigen, auf richtigen Sitz achten			x
Hinterradschwingenlagerung überprüfen und eventuell Befestigungsbolzen nachziehen	x		x
Antriebskette überprüfen und eventuell nachstellen (Durchhang ca. 15-20 mm) Kette schmieren	x	x	x
Laufräder überprüfen - eventuell Speichen nachziehen	x	x	x
Kupplungszug, Gaszug, Bremszug, Schaltzug, Fußbremsgestänge und Handhebelgelenke schmieren und eventuell nachstellen	x	x	x
Lenkungs-lager überprüfen - eventuell nachstellen Lenkerschelle kontrollieren	x		x
Lichtanlage einschließlich Scheinwerfereinstellung überprüfen	x		x
Alle von außen zugängigen Schrauben und Muttern nachziehen	x	x	x
Vorderradschwinghebel und Fußbremshebel abschmieren	x	x	x
Schaltung kontrollieren - eventuell einstellen	x	x	x
Reifendruck prüfen: vorne 1,4 Atü, hinten 1,8 Atü	x	x	x
Probefahrt und Bremsprobe der Vorder- und Hinterradbremse	x	x	x