

<u>I N S P E K T I O N S P L A N</u> <u>Motorrad KS 100 Typ 518 (5-Gang)</u>	300 km	1200 km	2500 km
Getriebeölwechsel (450 ccm Getriebeöl 80)	x		
Unterbrecherkontaktabstand überprüfen und eventuell nachstellen (0,4 ± 0,05 mm)	x		x
Zündzeitpunkt überprüfen (2,2-2,5 mm v.o.T.)	x		x
Zündkerze reinigen und Elektrodenabstand prüfen (0,4 mm)	x	x	x
Zylinderkopfmuttern über Kreuz anziehen (Drehmoment 1,8 - 2 mkp)	x		x
Kraftstoffhahn und Vergaser reinigen und prüfen	x	x	x
Kraftstoffschlauch auf einwandfreien Sitz an den Anschlüssen prüfen	x	x	x
Kupplungsspiel prüfen (an der Einhängeklau des Kupplungshebels am Getriebe ca. 2 mm Spiel)	x	x	x
Auspuffanlage reinigen - auf richtigen Sitz achten			x
Hinterradschwingeüberprüfung überprüfen - eventuell Befestigungsbolzen nachziehen	x	x	x
Antriebskette überprüfen - eventuell nachstellen (Durchhang 15 - 20 mm) Kette schmieren	x	x	x
Laufräder prüfen - eventuell Speichen nachziehen	x		x
Lenkungslager überprüfen - eventuell nachstellen Lenkerbefestigung überprüfen	x		x
Lichtanlage einschließlich Scheinwerfereinstellung, Blinker und Signalhorn überprüfen	x	x	x
Batterie kontrollieren - eventuell destilliertes Wasser nachfüllen	x	x	x
Telegabel auf Ölaustritt überprüfen			x
Kupplungszug, Gaszug, Bremszug, Fußbremshebel mit Gestänge und Handhebelgelenke schmieren und eventuell nachstellen	x	x	x
Alle von außen zugängigen Schrauben und Muttern einschließlich der Motorgehäuseschrauben nachziehen	x		x
Reifendruck prüfen: Solo vorne: 1,8 Atü hinten: 2,0 Atü Sozius vorne: 1,8 Atü hinten: 3,0 Atü	x	x	x
Probefahrt mit Bremsprobe der Vorder- und Hinterradbremse	x	x	x