

<u>I N S P E K T I O N S P L A N</u>	300 km	1200 km	2500 km
<u>Mofa 25 und M 50</u>			
Getriebeölwechsel (250 ccm Getriebeöl 80)	x		
Unterbrecherkontaktabstand prüfen - eventuell nachstellen (0,4 ± 0,05 mm)	x		x
Zündzeitpunkt prüfen (1,8 mm v.o.T.)	x		x
Zündkerze reinigen und Elektrodenabstand prüfen (0,4 mm)	x	x	x
Zylinderkopfmuttern über Kreuz anziehen (Drehmoment 1,5 mkp)	x		x
Kraftstoffhahn, Luftfilter und Vergaser reinigen	x	x	x
Kraftstoffschlauch auf festen Sitz an den Anschlüssen prüfen	x	x	x
Kupplungsspiel prüfen (an der Einhängeklau des Kupplungshebels ca. 2 mm)	x	x	x
Auspuffanlage reinigen, auf richtigen Sitz achten			x
Gaszug, Schaltzug, Bremszug, Kupplungszug, Fußbremsgestänge, Tachoantrieb und Handhebelgelenke schmieren, eventuell nachstellen	x	x	x
Lichtanlage einschließlich Scheinwerfereinstellung überprüfen	x		x
Hinterradschwinge nagerung überprüfen und eventuell nachstellen	x	x	x
Antriebskette prüfen und eventuell nachstellen (Durchhang 15 - 20 mm) Kette schmieren	x	x	x
Laufräder überprüfen - eventuell Speichen nachziehen	x	x	x
Lenkungslager prüfen und eventuell nachstellen Lenkerschelle kontrollieren	x		x
Schaltung überprüfen	x	x	x
Alle von außen zugängigen Schrauben und Muttern nachziehen	x	x	x
Reifendruck prüfen: vorne 1,6 Atü, hinten 1,6 Atü	x	x	x
Probefahrt mit Bremsprobe der Vorder- und Hinterradbremse	x	x	x