

<u>I N S P E K T I O N S P L A N</u> <u>C 50 Sport - Typ 517</u>	300 km	1200 km	2500 km
Getriebeölwechsel (350 ccm Getriebeöl 80)	x		
Unterbrecherkontaktabstand überprüfen und eventuell nachstellen (0,4 ± 0,05 mm)	x		x
Zündzeitpunkt überprüfen (1,6-2,0 mm v.o.T.)	x		x
Zündkerze reinigen und Elektrodenabstand über- prüfen (0,4 mm)	x	x	x
Zylinderkopfmutter über Kreuz anziehen (Drehmoment 1,5 mkp)	x		x
Kraftstoffhahn und Vergaser reinigen und überprüfen	x	x	x
Kraftstoffschlauch auf einwandfreien Sitz an den Anschlüssen prüfen	x	x	x
Kupplungsspiel prüfen (an der Einhängeklau des Kupplungshebels am Getriebe ca. 2,0 mm Spiel)	x	x	x
Auspuffanlage reinigen - auf richtigen Sitz achten			x
Hinterradschwingenlagerung überprüfen - eventuell Befestigungsbolzen nachziehen	x	x	x
Antriebskette überprüfen und eventuell nachstel- len (Durchhang 15 - 20 mm) Kette schmieren	x	x	x
Laufräder überprüfen - eventuell Speichen nachziehen	x		x
Lenkungslager überprüfen - eventuell nachstellen Lenkerbefestigung kontrollieren	x		x
Lichtanlage einschließlich Scheinwerfereinstel- lung überprüfen	x	x	x
Kupplungszug, Gaszug, Bremszug, Fußbremshebel, sowie Fußbremsgestänge und Handhebelgelenke schmieren und eventuell nachstellen	x	x	x
Telegabel auf Ölaustritt überprüfen			x
Alle von außen zugängigen Schrauben und Muttern nachziehen	x	x	x
Reifendruck prüfen: Solo vorne: 1,4 Atü hinten: 1,8 Atü Sozius vorne: 1,4 Atü hinten: 2,5 Atü	x	x	x
Probefahrt mit Bremsprobe der Vorder- und Hinter- radbremse	x	x	x