



### Überwinterungsarbeiten an neuen und gebrauchten Rasenmähern

Bei gebrauchten Rasenmähern sind zum Überwintern nachstehende Arbeiten erforderlich:

Gerät äusserlich gründlich reinigen.

Messer abnehmen, Teile der Rutschkupplung sowie Befestigungsteile des Messers reinigen und leicht einölen. Montage der Teile, Sechskantschraube mit 3 - 3,5 mkp anziehen.

Nach Entnehmen des Luftfilters und des Kerzensteckers bei gleichzeitigem Betätigen des Hand- oder Elektrostarters ca. 50 ccm ZÜNDAPP-Korrosionsschutzöl SEN 30 über den Vergaser ansaugen lassen.

Kraftstoffbehälter und Leitungen entleeren.

Die nun folgenden Arbeiten sind auch bei noch nicht verkauften Rasenmähern notwendig:

Für die Zeit der Überwinterung Batterie an das Ladegerät anschliessen und den Schiebeschalter auf Stellung "F" (Frischhalten) bzw. "W" (Winter), wenn beim Ladegerät diese Stellung angegeben ist.

Entladene Batterien unbedingt nachladen; dazu den Schiebeschalter auf "L" (Laden) bzw. "S" (Sommer). Der Ladevorgang ist ca. 1 Stunde nach Aufsteigen der schwarzen Kugeln beendet. Anschliessend auch diese Batterien bei Stellung "F" (Frischhalten) bzw. "W" (Winter) angeschlossen lassen. Zu langes Aufladen schadet der Batterie.

Beim Laden mit Werkstatt-Ladegeräten sollte die Ladestromstärke 0,35 Amp. nicht überschreiten.

Der Säurespiegel muss sich zwischen den Markierungsstrichen in den Schauröhrchen befinden. Bei entladener Batterie kein destilliertes Wasser nachfüllen. Sollte jedoch das Nachfüllen einmal notwendig werden, so wird empfohlen, den KS-Säureheber, Bestell-Nr. 35022, der Firma Sonnenschein zu verwenden.

Wenn erforderlich, immer die richtigen Schmelzsicherungen beim Ladegerät einsetzen. Ein diesbezügliches Hinweisschild befindet sich im Ladegerät. Bei richtiger Arbeitsweise wird das Ladegerät handwarm.