

I N S P E K T I O N S P L A N

ZR 20/ZD 10/ZD 30 2-Gang Mofa	500 km	1500 km	3000 km
Getriebeölwechsel (250 cm ³ Getriebeöl SAE 80)	x		
Unterbrecherkontaktabstand prüfen, evtl. nachstellen (0,35 - 0,45 mm)	x		x
Zündzeitpunkt prüfen (1,1 mm v. o.T.)	x		x
Zündkerze reinigen und Elektrodenabstand prüfen (0,4 mm)	x	x	x
Zylinderkopfmutter über Kreuz anziehen (Drehmoment 9 Nm)	x		x
Kraftstoffhahn, Luftfilter und Vergaser reinigen	x	x	x
Kraftstoffschlauch auf einwandfreien Sitz an den Anschlüssen prüfen	x	x	x
Kupplungsspiel prüfen (an der Einhängeklaue des Kupplungshebels ca. 2 mm)	x	x	x
Auspuffeinsatz bzw. Auspufftopf reinigen			x
Hinterradschwinge Lagerung überprüfen und evtl. nachstellen	x	x	x
Durchhang der Kette (belastet) prüfen, evtl. nachstellen (Durchhang ca. 10 mm) Kette schmieren	x	x	x
Laufräder auf Schlag prüfen	x	x	x
Bowdenzüge, Fußbremsgestänge, Tachoantrieb und Handhebelgelenke ölen evtl. nachstellen	x	x	x
Lenkungslager prüfen und evtl. nachstellen Lenkerbefestigung kontrollieren	x		x
Lichtanlage einschließlich Scheinwerfereinstellung überprüfen	x		x
Alle von außen zugänglichen Schrauben und Muttern nachziehen	x	x	x
Kettenritzelmutter nachziehen (Anzugsmoment 25 Nm)	x	x	x
Schaltung überprüfen	x	x	x
Reifendruck prüfen: vorne 1,6 bar hinten 2,25 bar	x	x	x
Probefahrt mit Bremsprobe der Vorder- und Hinterradbremse	x	x	x

R 7782